



EPT-C080 R:01-211210

Kronen Panzer 00 Open Gear 1600

(Grasa para engranes abiertos)

DESCRIPCIÓN

Kronen Panzer 00 Open Gear 1600 es una grasa lubricantes de base mineral desarrollada con tecnología alemana, de un complejo de Calcio con características de alta protección anticorrosiva, reforzada con lubricantes sólidos de bisulfuro de molibdeno y grafito.

Su capacidad de alta carga y extrema presión, así como protección anticorrosiva y hacen que el producto tenga una gran relación costo/beneficio al proteger los engranes abiertos en forma excelente y prolongada.

BENEFICIOS

- Su elevada capacidad de carga le permite prolongar la vida útil de la corona y del piñón.
- Alta resistencia al lavado por agua.
- Alta adherencia.
- Adicionada con lubricantes sólidos de bisulfuro de molibdeno y grafito con lo cual se evita el contacto entre metal y metal.
- Excelente capacidad anticorrosiva.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Producto libre de metales pesados, Cl, Pb, etc.

PRESENTACIÓN

- Tambor 200 L
- Tambor 19 L

APLICACIÓN

Recomendado para engranajes y rodamientos con lubricación centralizada de todo tipo en servicio pesado, los cuales pueden o no estar en contacto con agua, polvo, etc.

Debido a su consistencia "00" es perfectamente adecuada para la lubricación centralizada de engranes descubiertos.

ESPECIFICACIONES

- Consistencia NLGI 00
- Capacidad Timken >55 libras

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado de Consistencia NLGI	D-217	00
Apariencia	IT-08-04	Suave
Textura	IT-08-06	Lisa
Color Visual	IT-08-09	Gris Acero
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt) aceite base	D-445	1600
Penetración Trabajada a 60 golpes @ 25 °C, 1/10 mm.	D-217	415
Temperatura de Goteo, °C	D-2265	Mayor a 200 °C
Espesante	-	Sulfonato de calcio
Lavado por Agua @ 79 °C, %	D-1264	1.5
Separación de Aceite, %	D-6184	2.0
Carga Timken OK, lbs.	D-2782	>55
Propiedades Preventivas a la Corrosión	D-1743	Pasa

Los resultados indicados como Características Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.kronenlubricants.com.mx



Tecnología Alemana en Lubricación

HT-AT-REV:00

www.kronenlubricants.com.mx